

Качающий узел Koshin SU-80L (Япония)



Рис. 1. Модель качающего узла Koshin SU-80L

Высокое давление и увеличенная долговечность.

Качающие узлы под торговой маркой KOSHIN хорошо известны в промышленности благодаря своим высоким рабочим характеристикам. Постоянно исследуя запросы конечных потребителей, компания KOSHIN полностью обновляет или совершенствует составные части как самого агрегата, так и используемого материала.

Мы рады Вам представить усовершенствованный качающий узел KOSHIN серии SU-80L.



Рис. 2. Уплотнительный сальник



Рис. 3. Крыльчатка

Модель	Качающий узел Koshin SU-80L (Япония)	
Диаметр всасывающего / нагнетательного патрубка	80 мм (3 дюйма)	
Соединительная резьба	Резьба для подключения внешнего шланга	
Частота вращения коленчатого вала	3600 об.мин.	4000 об.мин.
Высота подъема	30 м	38 м
Производительность	900 л/мин	1000 л/мин
Мощность	5.5 кВт (7.5 л.с.)	7.5 кВт (10 л.с.)
Вес брутто	7.5 кг	
Стандартные принадлежности	1 фильтр, 2 муфты, 3 хомута	
Вес нетто	41 кг	
Габариты (длина x ширина x высота)	597 x 465 x 367 куб.мм	
Качающий узел в упаковке	2 шт	