

Качающий узел Koshin SUR-25V (Япония)



Рис. 1. Модель качающего узла Koshin SUR-25V

Высокое давление и увеличенная долговечность.

Качающие узлы под торговой маркой KOSHIN хорошо известны в промышленности благодаря своим высоким рабочим характеристикам. Постоянно исследуя запросы конечных потребителей, компания KOSHIN полностью обновляет или совершенствует составные части как самого агрегата, так и используемого материала.

Мы рады Вам представить усовершенствованный качающий узел KOSHIN серии SUR-25V.



Рис. 2. Уплотнительный сальник



Рис. 3. Крыльчатка

Модель	Качающий узел Koshin SUR-25V (Япония)		
Диаметр всасывающего / нагнетательного патрубка	25 мм (1 дюйм)		
Соединительная резьба	Резьба для подключения внешнего шланга		
Частота вращения коленчатого вала	4000 об.мин.	4500 об.мин.	5000 об.мин.
Высота подъема	43 м	55 м	70 м
Производительность	90 л/мин	110 л/мин	120 л/мин
Максимальная глубина всасывания	8 м		
Мощность	1.5 кВт (2 л.с.)	2.2 кВт (3 л.с.)	2.8 кВт (3.7 л.с.)
Стандартные принадлежности	1 фильтр, 2 муфты, 3 хомута		
Вес брутто	14 кг		
Габариты (длина x ширина x высота)	370 x 222 x 255 куб.мм		
Качающий узел в упаковке	1 шт		